



MT-70-3X

NOTE TECNICHE DI UTILIZZO

Gentile Cliente

Insieme a questo documento avete ricevuto una flangia porta-dischi con pin laterale di trascinamento che vi preghiamo di utilizzare in luogo di quella originale consegnata insieme alla vostra MT-70-3X.

Questa nuova flangia ha caratteristiche di materiali e lavorazione migliorative, e garantirà prestazioni e durata superiori.

Ne approfittiamo per comunicare alcuni piccoli accorgimenti per utilizzare al meglio la vostra MT-70-3X. **E' importante farne tesoro...**

1. **Pacco dischi:** Lo spessore del pacco dischi (dischi + distanziali, escluse le due flange all'estremità) NON deve superare i 24 mm.
2. **Massima profondità:** La MT-70-3X è stata sviluppata per realizzare una microtrincea di profondità massima 23 cm (dischi da 600 mm). **NON utilizzatela** per profondità maggiori, perché non è dimensionata per questa lavorazione.
3. **Serrate bene:** è importante serrare sempre molto bene il pacco dischi per evitare che prendano gioco durante la lavorazione. Utilizzate sempre la seconda chiave in dotazione per trattenere l'albero di trasmissione mentre serrate il dado del pacco dischi.
4. **Meglio 2 passate che 1! Strano ma vero!** Farete prima a realizzare la microtrincea se farete 2 passaggi, a profondità incrementali (es: fino a 10 cm il primo passaggio, fino a 20 il secondo), invece che fare una passata unica. Inoltre:
 - a. la meccanica sarà meno stressata
 - b. La microtrincea risulterà più pulita
 - c. eviterete più facilmente lo spegnimento del motore
 - d. la macchina andrà più facilmente dritta.
5. **Acqua, né troppa, né poca:** Trovate il giusto compromesso per la quantità di acqua. Se troppa poca, i dischi si surriscaldano e dureranno poco. Se troppa, farete laghi di fango che dovrete rimuovere.
6. **Pulire il filtro dell'aria:** Al termine di ogni giornata di lavoro è importante smontare il filtro dell'aria e pulirlo dalla polvere, meglio se con aria compressa. Il motore ringrazierà!
7. **Vibrazioni:** La macchina vibra! E' buona norma dopo ogni settimana di lavoro serrare dadi e bulloni.
8. **Attenzione agli urti:** Se scaricate la vostra MT-70-3X con la gru, appoggiatela al suolo con delicatezza, o romperete le flange di fissaggio dei cuscinetti.